

5.1.2 编辑运行/调试配置

编辑现有的运行/调试配置，具体步骤如下：

- 步骤 01** 从主菜单中选择 Run→Edit Configurations。
- 步骤 02** 在相应的 Run/Debug Configurations 对话框中根据需要更改参数。

5.1.3 创建复合运行/调试配置

假想同时启动多个运行/调试配置，例如可能要运行一系列测试配置，或者运行不同类型的多个配置（例如 JavaScript、HTML 等）。可以使用复合运行/调试配置来配置此行为。

创建复合运行/调试配置的具体步骤如下：

- 步骤 01** 打开 Run/Debug Configurations 对话框。
- 步骤 02** 单击 + 按钮并从 Add New Configuration（添加新配置）菜单中选择 Configuration。
- 步骤 03** 在 Name 文本框中指定配置的名称。
- 步骤 04** 选择 Share through VCS（通过 VCS 共享），以使其他团队成员可以使用此运行/调试配置。
- 步骤 05** 要将新的运行/调试配置包括在复合配置中，可单击 + 按钮并从列表中选择所需的配置。
- 步骤 06** 单击应用和确定按钮以完成。

5.1.4 运行/调试配置分组

当相同类型的运行/调试配置太多时，可以将它们分组在文件夹中，以便于在视觉上更容易区分。当不再需要文件夹时，可以将其删除。

1. 创建用于运行/调试配置的文件夹

具体步骤如下：

- 步骤 01** 打开 Run/Debug Configurations 对话框。
- 步骤 02** 单击新文件夹图标 ，创建一个新的空文件夹。
- 步骤 03** 在右侧的文本字段中指定文件夹名称，或接受默认名称。
- 步骤 04** 选择所需的某种类型的运行/调试配置，然后在目标文件夹下移动。可以通过以下方式之一完成此操作：

- 拖动选定的配置。
- 使用 ▲ 和 ▼ 工具栏按钮。
- 按 Alt+Up 或 Alt+Down 快捷键。

- 步骤 05** 应用更改。注意，如果文件夹为空，则不会保存。